

EmulPrime-A

1. Aplicações

Aditivo para emulsão de imprimação, antipó.

2. Descrição

Como agente regulador da penetração, ponto de amolecimento do ligante residual das emulsões asfálticas de imprimação, possibilitando a penetração. Com o avanço nos padrões ambientais da indústria rodoviária, paulatinamente, o asfalto diluído de petróleo do tipo CM-30, amplamente utilizado nos serviços de imprimação de pavimentos vem sendo substituído por produtos que não promovam solventes em sua composição.

EmulPrime-A, por meio de sua fórmula, atende esses requisitos para obtenção de uma emulsão de imprimação, que atenda a todos os requisitos técnicos do CM-30, conseguindo uma penetração, mesmo nos mais variados tipos de bases, tais como: solo, cimento, solo fino, solo brita e brita graduada.

3. Vantagens

- Melhoria da coesão.
- Impermeabilidade à base durante a construção.
- Preenche os vazios capilares e promove melhor penetração e adesividade entre a base e a camada seguinte.

4. Especificações

Cor: amarelado.

Consistência 25°C: líquida.

Odor: característico de ligantes.

Densidade aparente a 25°C: aproximadamente 0,9 g / L.

5. Embalagem

- Tambores metálicos com 180 kg, com faixa central azul.
- IBC plástico com 900 kg.